



PREVENCIÓN

- Usar agua y jabón neutro para limpiar la pantalla.
- Revisar periódicamente el apriete de la tornillería.
- Estacionar el scooter en dirección al sol, evitando el efecto lupa que puede dañar algunas partes.
- Aparcar si es posible en superficies niveladas.

Gracias por su atención.

PREVENTION

- Use water and neutral soap to clean the windshield.
- Check the tightening of the fasteners periodically.
- Park the scooter facing the sun, avoiding the sun-reflection effect that may damage some parts.
- Park if possible on even surfaces.

Thanks for your attention.

ID	DESCRIPCIÓN	DESCRIPTION	REF.	QTY
1	Pantalla transparente	Clear windshield	1952WM3	1
2	SopORTE metálico 70x80°xØ8	Metal support 70x80°xØ8	SOPOR-CS---551	2
3	Manecilla (Regula inclinación pantalla carenabris)	Regulator (adjusts the inclination of the winds -hield)	MANECILLAREGU78	2
4	Arandela de plástico	Plastic washer	-	4
5	Tornillo 5,5x14 para roscar a plástico	5,5x14 screw to tight into plastic	TOZN00M60000258	2
6	SopORTE con taladro pasante	Support with drill through	JUEGOSPN2P--079	2
7	Tornillo con taladro pasante Ø10,5x42	Ø10,5x42 screw with drill through	TORNI-TP---573	2
8	Arandela con rebaje R10	Special washer	ARANDEREYEN0556	2
9	Calibrado Ø10x210	Ø10x210 bar	VARIL-C10---535	2
10	Caperuza plana M8	M8 nut cover	CAPERUZTOM8-047	6
11	Tornillo M8x25	M8x25 screw	TORNIED933-0014	2
12	Tornillo 5,5x12 para roscar a plástico	5,5x12 screw to tight into plastic	TOZN00M60000551	2
13	Arandela plana M8 DIN 125/A	M8 washer DIN 125/A	ARANDPD125A-018	6
14	Casquillo Ø8xØ20x6	Arrowhead Ø8xØ20x6	CASQUI-----572	2
15	Casquillo Ø8xØ14x12	Arrowhead Ø8xØ14x12	CASQUI-----0083	2
16	SopORTE plástico	Plastic support	JUEGOSPN2P--055	2
17	Tuerca M8 DIN 6923	M8 nut cover DIN 6923	TUERCEG6923-249	4
18	Tornillo M8x35 DIN 931	M8x35 screw DIN 931	TORNI-D933---5	2
19	Platina (Regula anchura herraje carenabris)	Platen (width adjuster for windshield bracket)	PLATINA----552	2
20	Fuelle tapa taladro	Bellow drill cover	FUELLECBRI006/2	2
21	Tapón tornillo	Screw cap	TAPON-----81	4
22	Adaptador hex. rosca ext.izq.M8 a rosca int.M8	Adapter hex. thread ext.left M8 to thread int.M8	ADAPTADOR---819	2
23	Adaptador hex. rosca ext.M10 a rosca int.M8	Adapter hex. thread ext.M10 to thread int.M8	ADAPTADOR---820	2
24	Adaptador hex. rosca ext.izq.M10 a rosca int.M8	Adapter hex. thread ext.left M10 to thread int.M8	ADAPTADOR---821	2
25	Adaptador hex. rosca int.izq.M8 a rosca ext.M8	Adapter hex. thread int.left M8 to thread ext.M8	ADAPTADOR---822	2
26	Adaptador hex. rosca int.M10 a rosca ext.M8	Adapter hex. thread int.M10 to thread ext.M8	ADAPTADOR---823	2
27	Adaptador hex. rosca int.izq.M10 a rosca ext.M8	Adapter hex. thread int.left M10 to thread ext.M8	ADAPTADOR---824	2
28	Arandela nylon Ø8	Nylon washer Ø8	???	2

CARENABRÍS ADAPTABLE A - WINDSHIELD ADAPTABLE TO UNIVERSAL

Mod.: TX
Ref.: 1952

IMPORTANT

"Regulando el apriete de la Tuerca autoblocante ID.17 se consigue el giro rotacional del retrovisor sin pérdida de sujeción: Cuando el retrovisor recibe un impacto, gira todo el conjunto sin perder el auto-frenado.

Con lo cual el conductor, in situ, lo puede volver a su posición inicial sin que pierda la tensión de giro que fue regulada."

IMPORTANT

"Adjusting the tightening of the nut ID.17 achieves the rotational rotation of the mirror without loss of grip:

When the rear-view mirror receives an impact, it rotates the whole assembly without losing the self-braking.

So the rider, in situ, can return it to its initial position without losing the tension of rotation that was regulated."

Agujeros sesgados facilitan situar centrada la pantalla.
Slanted holes help to mount the windshield in a centered position.

